

INFORMATIONS PRODUIT

BADIGEON DE CHAUX



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation: En bidons de 5 litres en blanc et dans 97 couleurs, veuillez consulter le nuancier ou le site Internet de Farrow & Ball pour la liste complète des couleurs. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans toute l'Europe.

Utilisation: À utiliser sur les calcaires, les enduits et plâtres à la chaux ainsi que sur les torchis. La surface à peindre doit être poreuse.

Le badigeon de chaux de Farrow & Ball donne une finition mate poudreuse et une superbe profondeur de couleur qui vieillit avec le temps. Il agit en accord avec le substrat en laissant échapper l'humidité par évaporation, évitant ainsi des problèmes structuraux potentiels.

Étant donné qu'il s'agit d'un produit spécialisé, nous vous conseillons de consulter un professionnel avant utilisation.

Préparation: Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.**

Si des moisissures sont présentes, la surface peut être traitée avec de l'eau de Javel diluée ou une solution fongicide appropriée.

Substrats neufs – Le badigeon de chaux de Farrow & Ball peut être appliqué directement.

Surfaces dont la structure est endommagée – comme du plâtre fissuré ou qui se détache, doivent être réparées ou comblées avec un mortier/enduit à base de chaux. Farrow & Ball ne recommande pas d'utiliser des enduits modernes sur les substrats à base de chaux car ils piègent l'humidité et sont trop durs, entraînant des fissures et une porosité irrégulière lors de l'application de la peinture. Toutes les réparations doivent avoir la même densité que le substrat afin d'éviter une couleur non homogène. En cas de doute, consultez un professionnel.

Surfaces qui ne sont pas saines – brossez ou lavez la surface afin d'éliminer toutes particules, poussières, saletés, lichens et traces de graisses.

Surfaces contaminées par des champignons ou des algues – Ces surfaces devront être traitées avec un fongicide approprié ou de l'eau de Javel diluée pour éliminer les spores microbiologiques et empêcher toute croissance ultérieure de micro-organismes. Laissez sécher complètement et nettoyez à la brosse.

N'utilisez pas des fongicides qui contiennent du silicone.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

BADIGEON DE CHAUX



Considérations:

Le badigeon de chaux de Farrow & Ball ne convient pas aux surfaces imperméables, telles que les enduits durs en ciment, le plâtre de gypse ou les briques modernes, et il ne donne pas de bons résultats avec le grès.

Veuillez noter que les couleurs du badigeon de chaux varient selon la surface sur laquelle il est appliqué. Certaines couleurs peuvent sembler dix fois plus foncées lorsque la surface est mouillée.

La porosité des enduits à la chaux peut varier considérablement, ce qui entraîne une inégalité de la couleur, qui est plus prononcée avec les couleurs plus foncées. Par conséquent, le badigeon de chaux nécessite au moins trois couches pour accumuler l'opacité et réduire les inégalités de tons.

Lorsque vous utilisez la peinture pour maçonnerie extérieure de Farrow & Ball et le badigeon de chaux de Farrow & Ball sur la même maison, vous remarquerez une différence notable en matière de texture et de couleur.

N'appliquez pas le badigeon de chaux dans des conditions très humides, de vent important, à la lumière directe du soleil ou s'il existe un risque de gel pendant plusieurs semaines après l'application du badigeon de chaux.

Dilution:

Diluez le badigeon de chaux avec de l'eau en fonction des conditions du site. Cette dilution devrait être comprise typiquement entre 10 et 30% mais peut aller jusqu'à 100% selon la surface à peindre.

Application:

Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 25°C.

Veuillez noter que les couleurs du badigeon de chaux varient selon la surface sur laquelle il est appliqué. Certaines couleurs peuvent sembler dix fois plus foncées lorsque la surface est mouillée. **Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.**

Mélangez bien avant l'application et souvent pendant celle-ci.

Il est très important d'humidifier pour une bonne finition. Humidifiez avec de l'eau uniquement par zones d'environ 3m² à la fois jusqu'à ce que la surface soit humide mais non ruisselante d'eau. Le badigeon de chaux doit uniquement être appliqué sur une surface qui vient d'être humidifiée.

Le badigeon de chaux ne doit jamais être appliqué sur une surface sèche, car cela accélérerait le séchage et entraînerait la création de poussières. Les anciens badigeons, torchis et plâtres à la chaux auront besoin de plus d'humidité que les surfaces plus dures.

Le badigeon de chaux doit être appliqué en plusieurs couches minces. Appliquez à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un pinceau de maçonnerie.

Assurez-vous d'appliquer le badigeon de chaux de manière aussi homogène que possible et de bien le faire pénétrer dans les fissures et les jointures, sans pour autant le laisser trop s'accumuler, ce qui pourrait entraîner la formation de craquelures au séchage.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

BADIGEON DE CHAUX



Évitez de perdre un bord humide au fur et à mesure que vous vous déplacez vers la partie du mur suivante, tout en continuant à humidifier la surface.

Application suite:

Pour les couches suivantes, laissez la couche précédente sécher complètement, de préférence jusqu'au lendemain. Humidifiez légèrement la couche antérieure avec de l'eau avant d'appliquer la suivante.

Appliquez un minimum de trois couches ; plus encore sur les surfaces extérieures neuves ou lorsque vous changez la couleur. Après le séchage initial, le badigeon de chaux continuera de se durcir et de se renforcer pendant plusieurs semaines.

Plus la couleur est forte, plus elle est susceptible de s'effacer.

Nettoyage:

Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Formulation:

Pâte de chaux fabriquée à partir de chaux vive éteinte de très bonne qualité, d'eau et de pigments colorés.

Conservation:

Ce produit est caustique, mais ininflammable. Il doit être protégé contre le gel et conservé dans un endroit sec et frais, entre 5 et 20°C. Un dépôt se formera si on laisse le produit reposer. Mélangez pour le reconstituer. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut:

Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité:

Ce produit est irritant pour la peau (R38). Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement l'oeil affecté à l'eau courante pendant 15 minutes et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement:

Teneur réelle en COV en g/l

0%

Teneur en COV p/p :

0%

Classification :

Minime

2010 limite maximale autorisée en grammes par litre

40 g/l

CATÉGORIE

c

Couverture – TEL QUE FOURNI (selon la surface à peindre)	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance	Diluants
La couverture dépend beaucoup des conditions. Environ 6 à 8 m ² par litre	2-3 heures. Fonction de la porosité de la surface.	Attendre au moins 12 heures dans de bonnes conditions, préférablement jusqu'au lendemain pour que chaque couche puisse sécher à cœur.	2%	Eau, si nécessaire Reportez-vous à la partie relative à la dilution

Numéro 7 Janvier 2012

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR