

PEINTURES ET FINITIONS



PEINTURE CHAUX ET CASEINE (PCC)

Domus matériaux écologiques

Premier fournisseur de matériaux naturels de qualité environnementale

Description PCC est une peinture naturelle bi-composant : chaux et caséine pour l'intérieur. PCC est blanc mat légèrement pomelé.

Domaines d'utilisation En murs et plafonds, PCC s'utilise blanche ou colorée dans la masse avec les pigments naturels. PCC peut recevoir une couche de glacis mural à la cire pour obtenir un aspect satiné ou une imprégnation à l'huile pour un aspect semi-brillant.

Mise en oeuvre Pré-traitement : Toutes les surfaces à peindre doivent être propres et sèches, dépoussiérées et sans trace d'agent hydrofuge ou d'huile, conformément aux travaux de préparation du DTU.59.1. Ne pas appliquer sur des supports présentant des tâches d'humidité permanente. PCC s'applique directement sur us support minéral, placo, plâtre naturel ou peinture poreuse.

Traitement : PCC s'applique en deux couches au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation.

Préparation : ajouter d'abord 6 l d'eau sur la poudre. Malaxer jusqu'à obtention d'une pâte. Puis rajouter 5,3 l jusqu'à obtenir un produit liquide.
Température de mise en oeuvre : entre 5 et 30 ° C.

Stockage 6 mois dans son emballage d'origine. Bien refermer après chaque usage.
Utiliser dans les 7 jours après mélange.
Produit à sec.
Ne pas laisser à la portée des enfants. Entretien à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de poudre à récurer

Rendement 8 à 10 m²/ L

Temps de séchage Attendre 2 heures avant l'application d'un glacis mural.

Nettoyage A l'eau

Composition A base de chaux aérienne, caséine. Produit 100 % naturel

Conditionnement Seau de 5L et 15L

Référence PCC - Peinture Chaux et Caséine

PEINTURES PROFESSIONNELLES LA MAISON NATURELLE