

# Un Numéro de porte original

Par Gédéon pour « lesCopeaux » - octobre 2006



On m'a proposé de faire un essai du kit de défonçage ornemental.

Je n'avais pas vraiment de projet précis et ne voulant pas garder trop longtemps cet appareil, que l'on m'avait si gentiment prêté, je me suis décidé pour ce panneau décoratif à fixer sur la porte d'entrée.



J'ai commencé par faire une ébauche sur papier à l'échelle 1, afin de définir le style du motif, la taille et la forme du support.

Ces deux motifs devant entourer le numéro d'identification de la maison. La pièce de carrelage a été encastrée dans le panneau.



Procédure :

Traçage du contour extérieur sur la planche à l'aide du gabarit papier.

Positionnement du plateau du kit3 et serrage avec deux serre-joints.

La défonceuse est équipée de la semelle et de la bague à copier fournies dans le kit.

J'ai quand même fait un essai sur une chute afin de me familiariser un peu avec ce matériel. Il faut essayer de rester souple dans ses mouvements.

# Un Numéro de porte original

Par Gédéon pour « lesCopeaux » - octobre 2006



Une fois la seconde rosace terminée, il a fallu défoncer le milieu (pour pouvoir encastrer le carrelage) à l'aide d'un gabarit et de la défonceuse équipée d'une fraise droite avec roulement .

Pour la fixation, j'ai percé deux trous au centre des deux rosaces.

Découpe de la forme du morceau de bois à la scie sauteuse au plus près du trait, finition par ponçage au cylindre sur toupie.

Réalisation d'une petite moulure sur l'extérieur.



Afin de rendre les rosaces plus visibles je les ai remplies de peinture bleue en utilisant un petit pinceau.

**Attention de ne pas utiliser une peinture trop liquide** afin de ne pas avoir de bavures.

Si malencontreusement, vous avez légèrement débordé, cela disparaîtra au ponçage final.

J'ai mis trois couches de lasure pour la finition.

Le collage et le joint du carrelage ont été faits au mastic silicone.